

## AGUARRÁS

CATEGORÍA SOLVENTES

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes alifáticos derivados del petróleo usados para disolver pinturas tipo esmalte, óleo.

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Líquido inflamable e inmiscible con el agua

Color: Incoloro

Composición del disolvente:

PRODUCTOS NO FISCALIZADOS 100%

CONCENTRACION IQBF 0.00% 0.00%

DENSIDAD A 20°C kg/gln ASTM

: D-0.697-0.697

COLOR Pt-Co (HAZEN) ASTM

: D-1209 : 15 MAXIMO

RANGO DESTILACION ASTM

: D-1078

IBP°C 180 = (PUNTO INICIAL DE EBULLICION)

DP°C 205 = (PUNTO FINAL DE EBULLICION)

ACIDEZ: COMO ACIDO ACETICO % MAXIMO ASTM : D-1613 : 0,01 MAXIMO



### ALMACENAMIENTO

6 meses si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido de los rayos del sol directo. Almacenar en ambientes con abundante ventilación de fácil acceso.

### APLICACIONES

Para disolver pinturas tipo esmalte, óleo.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Debe ser almacenado y aplicado en ambientes ventilados de fácil acceso.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

En caso de incendio, es necesario hacer uso de extinguidores de incendio de agua y polvo químico.

Evite el contacto con la piel, en caso de inhalación lleve al paciente a un ambiente con aire fresco.

PRESENTACIÓN	ENVASE
Frasco de plástico * 3 L	PET
Frasco de plástico * 900ml	PET
Frasco de plástico * 470ml	PET
Frasco de plástico * 250ml	PET

GRADO DE RIESGO:  
Salud : 2  
Inflamabilidad : 3 Alta  
Reactividad : 0

